

Описание товара Настенный газовый котел

Italtherm Time 35 FR



Описание

Котел газовый ITALTHERM серии TIME FR - это современный, надежный и высокоэффективный продукт, разработанный инженерами завода ITALTHERM и занимающий особое место в линейке производителя. Предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длиною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка TIME FR, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел TIME FR имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

Отопительный аппарат не имеет встроенного водонагревателя, но может успешно работать в паре с внешним водонагревателем косвенного нагрева (приобретается отдельно).

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

Особенности и преимущества Italtherm Time 35 FR:

- Тяжелый медный теплообменник

- Нагрев воды ГВС во внешнем бойлере
- Дневное и недельное программирование
- Панель управления с 40+ функциями
- Автоматический клапан подпитки
- Латунный гидравлический узел
- Повышенный ресурс работы (15+ лет)

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	350 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	35 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Italtherm Time 35 FR
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	34.5 кВт
КПД %	94.3
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.65
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	35 — 78

Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 10 литров
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	ЖК дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	38.2 см
Ширина	45 см
Высота	83.7 см
Вес	38 кг
Видео	//www.youtube.com/embed/0_NtEbTGEIk

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.