

Описание товара Настенный газовый котел BAXI

LUNA AIR 28



Описание

Настенный газовый котел Baxi LUNA AIR 28 оснащен электронной панелью управления настенной установки. Котел предназначен для создания двухконтурной системы и оснащен эффективной модуляционной горелкой. Котел комплектуется циркуляционным насосом и расширительным баком для излишков теплоносителя.

Особенности и преимущества Baxi LUNA AIR 28:

- Удаленная цифровая панель управления с ЖК-дисплеем
- Наружный настенный подвесной монтаж в частично защищенных местах
- Настенная подвесная установка на открытом воздухе с комплектом верхней крышки поставляется в качестве опции
- Наружная крышка с электрооцинкованным покрытием
- Минимальная рабочая температура: -15°C
- Функция защиты от замерзания
- Класс защиты IPX5D
- Широкий коэффициент модуляции до 1:7
- Лучшая эффективность и бесшумная работа
- Система газоадаптивного управления (GAC): автоматическое управление процессом горения
- Встроенный монтаж: благодаря сверхкомпактным размерам Luna Air может устанавливаться в большинстве крепежных корпусов, представленных на рынке; комплект встроенных телескопических соединительных труб поставляется в качестве опции
- Интеграция с солнечной системой Baxi
- Комплект панели управления WI-FI доступен как дополнительная опция
- Комнатный датчик, отопительный контур и сантехнические таймеры, включенные в пульт

дистанционного управления

- Встроенная система климат-контроля (датчик наружного воздуха поставляется как опция)
- 3-ходовой электроперепускной клапан
- Предварительная горелка из нержавеющей стали
- Водообменник / дымовой теплообменник из нержавеющей стали
- Усовершенствованный теплообменник ГВС из нержавеющей стали для обеспечения конденсации
- Модулирующий вентилятор с электронной системой регулировки скорости
- Автоматический бай-пасс
- Высокоэффективный полностью модулирующий насос отопительного контура со встроенным воздушным клапаном
- Система предотвращения прилипания насоса и перепускного клапана работает каждые 24 часа
- Клапан перепускного клапана отопительного контура, установленный на 3 бара
- Предельный термостат перегрева теплообменника воды/дымохода
- Гидравлический манометрический выключатель для предотвращения работы котла в случае малой воды

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	280 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	28 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Модель котла	BAXI LUNA AIR
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	28.9 кВт
КПД %	97.6
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь

Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.25
Расход природного газа, куб. м/час	3.06
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 60
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	16.1
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	11.5
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"

Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	23.8 см
Ширина	47 см
Высота	77 см
Вес	32.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.