

Описание товара Стоечный ИБП ELTENA

Monolith XE 40LT



Характеристики

Полная мощность	40 кВА
Активная мощность	36 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	190 В
Макс. входное напряжение	520 В
Минимальная входная частота	46 Гц
Максимальная входная частота	64 Гц
Напряжение цепи постоянного тока	192-240 В
Модель	ELTENA Monolith XE 40LT
Номинальный диапазон входного напряжения	190 - 520 В
Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	46 - 64 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 5 %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус

Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	95 %
Тип выходного соединения	клеммная колодка
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-90% без конденсата
Уровень шума	меньше 50 дБ
Габаритные размеры ИБП	250x750x627 мм
Масса	65 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.