

Описание товара 08.07.2025

Наименование товара: Напольный ИБП GMUPS Premium SK 300/33/V2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_gmups_premium_sk_300_33_v2



Характеристики

Полная мощность	300 кВА
Активная мощность	270 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Минимальная входная частота	50 Гц
Максимальная входная частота	60 Гц
Модель	GMUPS Premium SK 300/33/V2
Номинальное входное напряжение	380/400/415 В переменное, 3 фазы с нейтралью
Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	50 - 60 Гц

Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 3 %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Точность выходного напряжения	± 1 в статическом режиме / ± 5 за 10 мс в динамическом режиме %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	110% — 60 мин, 125% — 10 мин, > 150% — 1 мин
КПД в режиме работы от электросети	98 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, необслуживаемые AGM или гелевые. Никель-кадмиевые
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °C
Класс защиты	IP20
Уровень шума	70—72 дБ
Габаритные размеры ИБП	1000x850x1900 3x(877x886x1812) мм
Масса	5555 кг
Безопасность	EN 62040-1-1 (директива 2006/95/EC), ЭМС EN 62040-2 (директива 2004/108/EC)
Страна происхождения	Италия
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.