

Описание товара Стол охлаждаемый АТЕSY

Ривьера ОС-1500-02-О



Описание

Охлаждаемый стол **АТЕSY Ривьера ОС-1500-02-О** используется в составе линии раздачи Ривьера на предприятиях общественного питания и торговли для кратковременного хранения и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов и других блюд, требующих хранения в охлажденном состоянии. Модель оснащена герметичной ванной для размещения гастроемкостей или напитков и продуктов в фабричной упаковке, а также тарелок с уже сервированными блюдами непосредственно на дне ванны. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм, ванна - из нержавеющей стали, ножки - из нержавеющей стали и пластиковой опорной части.

В комплект поставки входят 3 съемные перемычки из нержавеющей стали П-образной формы, позволяющие устанавливать гастроемкости формата GN 1/2 и GN 1/3, направляющая для подносов и съемная декоративная панель цвета и текстуры D2413 Дуб.

Гастроемкости в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Сборная бескаркасная конструкция
- Предназначен для размещения гастроемкостей формата GN 1/1, GN 1/2 и GN 1/3 (при помощи перемычек, входящих в комплект поставки) максимальной глубиной 150 мм
- Напитки и продукты в фабричной упаковке или тарелках могут размещаться непосредственно на дне ванны - в ванну можно засыпать чешуйчатый лед, на котором можно разместить напитки в стеклянной или пластиковой таре - в этом случае необходимо обеспечить слив растаявшей воды в канализацию
- Сливное отверстие на дне ванны для отвода воды, образующейся от таяния льда

- Хладагент R404A
- Специальные отверстия позволяют установить 1-но, 2-х или 3-х ярусную полку на выбор, что дает возможность увеличить выкладку товара (полка приобретается отдельно) - светильник полки (только у 2-х или 3-х ярусных полок) обеспечивает подсветку столешницы
- Направляющая модуля может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность
- Регулируемые по высоте ножки для устранения неровностей пола (регулируются в пределах ± 20 мм)
- Сменная декоративная панель вдоль всей фасадной части под столешницей

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 4х GN 1/1-150
- Размеры направляющей для подносов: 1500х315 мм
- Ширина с направляющей: 1015 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Декоративная передняя панель другого цвета и текстуры
- Светильник под направляющей

Характеристики

Тип	охлаждаемая поверхность
Серия	Ривьера
Температурный режим холодильного отсека	от -2 до 10 °C
Напряжение	220 В
Мощность	0.4 кВт
Ширина	1015 мм
Глубина	1500 мм
Высота	от 860 до 900 мм
Вес (без упаковки)	103 кг
Вес (с упаковкой)	137 кг
Страна-производитель	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.