

## Коммерческое предложение от 27.06.2025

Наименование товара: Гриль индукционный SMART INDUCTION G92-RN

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/poverkhnosti-zharochnye/gril\\_induktsionnyj\\_smart\\_induction\\_g92\\_rn](https://prom-katalog.ru/catalog/poverkhnosti-zharochnye/gril_induktsionnyj_smart_induction_g92_rn)



### Описание

Индукционный гриль **SMART INDUCTION G92-RN** предназначен для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронно-механической панелью управления с цифровой индикацией и сенсорными кнопками, съемным жировым фильтром для отделения жира и влаги от поступающего внутрь аппарата воздуха, ящиком для сбора жира и регулируемые по высоте ножками. Корпус и столешница выполнены из нержавеющей стали AISI430, рабочая поверхность и передняя панель - из нержавеющей стали.

### Особенности:

- Съемный воздуховод и брызгозащитный фартук позволяют поддерживать плиту в чистом состоянии и легко моются под проточной водой или в посудомоечной машине
- Быстрый разогрев и минимальные потери температуры при укладке продуктов
- Равномерный прогрев поверхности благодаря мультizonной катушке
- Экономичное энергопотребление
- Память на 3 позиции и легкое переключение программ нажатием на сенсор
- Сливное отверстие на рабочей поверхности

- Минимальные жировые испарения из-за отсутствия двойного горения
- Анатомическая ручка для комфортной работы с высокопрочным механизмом вращения с каленым стержнем и запатентованной конструкцией
- Встроенная защита от перепадов напряжения и от неправильного подключения
- Рабочая поверхность открыта с 4 сторон и не касается стенок, что делает очистку изделия простым и позволяет соблюдать гигиенические нормы
- Долговечные материалы, не подверженные коррозии
- Инструкция на корпусе по QR
- Немецкие силовые элементы
- Американские чипы
- Международная система менеджмента качества ISO 9001

#### **Дополнительные характеристики:**

- Допустимое входное напряжение: от 170 до 265 В
- Частота: 50 Гц
- Таймер: от 1 до 99 мин.
- Диаметр ручки регулятора: 58 мм
- Толщина материала:
  - Рабочая зона: 10 мм
  - Столешница: 1,2 мм
- Высота бортиков: 100 мм
- Размер рабочей поверхности: 336х680 мм
- Габариты на подставке: 400х900х985 мм
- КПД преобразования электрической энергии в тепловую: 90%

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Подставка:
  - Открытая
  - Полузакрытая
  - Закрытая

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Тип                            | настольная      |
| Количество зон нагрева         | 1               |
| Линия 900                      | Да              |
| Подключение                    | 220 В           |
| Температурный режим            | от 50 до 280 °С |
| Структура жарочной поверхности | рифленая        |
| Материал поверхности           | сталь           |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Мощность            | 5 кВт  |
| Ширина              | 400 мм |
| Глубина             | 900 мм |
| Высота              | 390 мм |
| Вес (без упаковки)  | 46 кг  |
| Страна производства | Россия |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.