

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Дверной блок для холодильной камеры Профхолод откатная дверь 1800x2400 (80мм)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/dvernye-bloki-dlya-kholodilnykh-kamer/dvernoy-blok-dlya-kholodilnoy-kamery-profkholog-otkatnaya-dver-1800x2400-80mm>



Описание

- Дверной блок для холодильной камеры Профхолод откатная дверь 1800x2400 (80мм) обладает всем необходимым для надежного поддержания заданной температуры в холодильной камере или складе.
- Представленная модель имеет как базовую вариацию, так и множество модификаций, отличающихся по размеру, цвету и материалу корпуса.
- Для индивидуального заказа дверного блока обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефону.
- Преимущества и технические характеристики блока: материал дверного листа – нержавеющая сталь; уплотнитель из пенополиуретана жесткого типа (плотность 50 кг/м³); направляющие двери выполнены из анодированного алюминия, выдерживают нагрузку до 200 кг; качественная европейская фурнитура; комплектующие из пластика стойки к низким температурам; боковые направляющие предназначены для установки на сэндвич-панели.
- Основная конструкция состоит из: прочного дверного листа толщиной 80 мм; фурнитуры Kide (Испания), ColdTech (Италия); латунного ролика 90 мм; резинового уплотнителя двери (EPDM); упора двери и нижнего ролика из стали.

- Дополнительные опции на заказ: обогреваемый пандус и порог двери (обогрев ПЭНом); монтаж пластикового окна в дверную раму; замок телескопического типа; поставка фурнитуры для установки к кирпичной стене; дверная рама может быть оснащена ПЭНом.

Характеристики

Страна	Россия
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Размер светового проёма	1800x2400
Толщина стенки корпуса	80 мм
Наполнитель сэндвич-панелей	пенополиуретан
Высота, мм	2400 мм
Ширина, мм	1800 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.