

Описание товара Шкаф шоковой заморозки Finist Arctic-15



Описание

Шкаф шоковой заморозки **Finist Arctic-15** предназначен для быстрого охлаждения, замораживания и дальнейшего хранения пищевых продуктов и приготовленных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным компрессором, камерой с распашной дверцей и направляющими для размещения гastrоeмкостей либо противней, температурным щупом, устойчивыми ножками с подпятниками, кабелем питания и электронной панелью управления с жидкокристаллическим дисплеем. Цельнозаливной корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

Гастрoемкости и противни в комплект поставки не входят.

Особенности:

- Режимы заморозки и охлаждения:
 - Шоковое охлаждение
 - Жесткое шоковое охлаждение
 - Шоковая заморозка
 - Мягкая шоковая заморозка
 - Управляемый по времени цикл
- Система встроенной вентиляции для динамического охлаждения
- Автоматическая оттайка испарителя
- Контроллер EVCO EVJ805 с микропроцессорным блоком
- Простое управление с помощью удобного меню
- Отображение температуры и времени процесса, индикация питания, герметичности дверцы и других неисправностей на дисплее
- Светодиодный индикатор нагрева щупа

- Надежная фиксация и герметичность дверцы
- Продуманная конструкция корпуса для легкости очистки и дезинфекции поверхностей
- Экологически безопасный хладагент R404a
- Класс электрозащиты: I
- Степень защиты оболочки: IP20
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 35 °C
 - Диапазон относительной влажности: от 40 до 70%
- Номинальный ток: 24 А
- Масса хладагента: не более 2 кг
- Максимальная нагрузка на уровень: 5 кг
- Средний срок эксплуатации: 10 лет

Опции (заказываются отдельно):

- Полимерное покрытие корпуса с вариантами цветового исполнения
- Габаритность GN 1/1 - 40
- Противень 600x400 мм

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения	от 90 до 3 °C
Цикл охлаждения	90 мин.
Производительность цикла охлаждения	60 кг
Температурный режим заморозки	от 90 до -18 °C
Цикл заморозки	240 мин.
Производительность цикла заморозки	42 кг
Количество уровней	15
Расстояние между уровнями	65 мм
Габаритности GN 1/1	Да
Противни 60x40 см	Да
Напряжение	380 В
Мощность	4.9 кВт

Ширина	830 мм
Глубина	890 мм
Высота	1980 мм
Вес (без упаковки)	200 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.