

Описание товара Наружный блок мультizonальной системы VRF Dahatsu MiniVRF- H100/SR1MV



Характеристики

Площадь помещения	100 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	10 кВт
Мощность обогрева	11.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.2 кВт
Максимальная длина трассы	100 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	4
Модель кондиционера	Dahatsu MiniVRF-H
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.33

Коэффициент эффективности COP	3.59
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 27
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	50 м
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 97 × 80 см
Вес (внешний блок)	66 кг
Вес	66 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.