

Описание товара Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РМ11



Характеристики

Мощность номинальная	30 кВт (37.5 кВА)
Мощность максимальная	33 кВт (41.25 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	230/400 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	ТСС АД-30С-Т400-1РМ11
Марка двигателя	TSS
Модель двигателя	ТДК-N 38 4L (12В)
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	4
Система впуска воздуха	Атмосферная
Тип регулятора оборотов	механический
Номинальная мощность (двигателя)	38 кВт
Рабочий объем двигателя	4.15 л
Система охлаждения	жидкостная
Объем системы охлаждения	14 л
Объем системы смазки	13 л
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Топливо	дизель

Объем топливного бака	96 л
Расход топлива при 100% нагрузке	8.3 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	6.2 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	4.2 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.5 ч
Рейтинг экономичности	4.65
Датчик уровня топлива	да
Число фаз	3
Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-30
Класс изоляции	H
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Система аварийной остановки	да
Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600
Серия	Стандарт
Масса	638 кг
Длина	1640 мм
Ширина	611 мм
Высота	1140 мм
Страна происхождения	Россия - Китай
Гарантия	24 месяцев или 1000 моточасов

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.