

Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-80 180

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-grundfos-ups-25-80-180>



Описание

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-80 180 может использоваться как в незамкнутых, так и в замкнутых системах. Насосы UPS являются насосами с герметизированным ротором, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.

Насосы UPS спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с корпусами из бронзы и нержавеющей стали также подходят для использования в системах горячего водоснабжения.

Особенности:

- Однотрубные и двухтрубные системы отопления;
- Основные насосы;
- Зональные насосы;
- Котельные насосы с параллельным всасыванием;
- Насосы для отопительных поверхностей;
- Водонагреватели;

- Системы отопления "тёплый пол";
- Системы солнечного отопления;
- Теплонасосные системы;
- Геотермальные системы теплоснабжения;
- Системы регенерации тепла;
- Двухтрубные системы кондиционирования воздуха;
- Насосы для холодильных установок.

Характеристики

Вес, кг	5.2 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	133
Высота напора	8 м
Максимальный напор	8 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Сербия
Потребляемая мощность	165 Вт
Номинальная мощность	110 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	8
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	3 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP 44
Материал вала	Керамика
Материал рабочего колеса	композит
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-25 — 110
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Цвет	красный
Габаритный размер	147 × 180 171 м
Монтажная длина	180 мм
Вес	5.2 кг

Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	180 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.