

# Описание товара ИБП Исток ИДП-1-1/1-2-220-Д



## Описание

- Производитель - ЗАО Электромаш, Россия Источники бесперебойного питания ИСТОК серии ИДП-1 предназначены для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.
- ИБП ИСТОК с двойным преобразованием обладает наиболее совершенной технологией по обеспечению качественной электроэнергии без перерывов в питании нагрузки при переходе с сетевого режима питания нагрузки энергией сети на автономный режим питания нагрузки энергией аккумуляторной батареи, обеспечивает синусоидальную форму выходного напряжения.
- ИБП ИСТОК используются для ответственных потребителей электроэнергии, предъявляющих повышенные требования к качеству электропитания файловые серверы, телекоммуникационного оборудования, сложного технологического оборудования, систем управления газового хозяйства и т.д..

## Характеристики

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Время автономной работы | -                                   |
| Форма выходного сигнала | On-Line (Двойное преобразование)    |
| Гарантия                | 1 год                               |
| Дисплей                 | ЖК дисплей и светодиодная индикация |
| Габариты, мм            | 195x330x405                         |
| Входная частота, Гц     | 50 +/- 4%                           |

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В | 140-300                               |
| Мощность, ВА                                       | 2000                                  |
| Напряжение цепи постоянного тока, В                | 96                                    |
| Перегрузочная способность                          | 105%-130% - 30 с, более 130% - 200 мс |
| Процент отклонения выходного напряжения, %         | 220±2%                                |
| Разъёмы                                            | RS - 232                              |
| Относительная влажность, %                         | 0 - 95, без конденсата                |
| Класс защиты                                       | IP20                                  |
| Байпас                                             | Есть                                  |
| Мощность, кВт                                      | 1.4                                   |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.