

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Запайщик индукционный Hualian LGYF-2000AX-I

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/induktsionnye-zapayshchiki/_hualian_lgyf_2000ax_i



Описание

Настольный индукционный запайщик **Hualian LGYF-2000AX-I** используется на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической и других направлений промышленности для герметичной упаковки различных продуктов в пластиковой таре с круглой формой горловины предварительно помещенным под крышку композитным вкладышем. Принцип работы запаячного блока основан на непосредственном нагреве металлической поверхности вкладыша создаваемыми высокочастотным магнитным полем индуцированными вихревыми токами и сваривании разогретого таким образом полимерного слоя вкладыша с кромкой горловины. Модель оснащена горизонтальным ленточным конвейером, загрузочной столешницей и расположенной сверху наклонной электромеханической панелью управления. Корпус выполнен из окрашенного металла.

Особенности:

- Бесконтактная запайка
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Кнопки запуска и остановки с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Аналоговый амперметр для индикации нагрузки элементов запайки
- Аналоговый вольтметр для индикации напряжения питания

- Светодиодный индикатор питания
- Выключатель колыбельного типа
- Автоматическая остановка конвейера при возникновении сбоя
- Регулировка диаметра запайки соответственно диаметру тары с помощью поворотного переключателя
- Регулировка высоты запаечного слота
- Регулируемый по ширине направляющий слот для тары
- Эффективная система охлаждения с помощью принудительной вентиляции
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Простое управление
- Устойчивая база
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора или в составе производственной линии
- Материалы используемых вкладышей: термосвариваемые полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC) и другие полимеры / алюминиевая фольга □
- Степень защиты оболочки: IP21
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Максимальная сила тока: 10 А
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 10 м/мин.
- Максимальная нагрузка на конвейер: 20 кг
- Диапазон диаметра горловины тары: от 20 до 130 мм
- Диапазон высоты тары: от 40 до 300 мм

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	2 кВт
Ширина	1150 мм
Глубина	600 мм
Высота	400 мм
Вес (без упаковки)	40 кг
Страна производства	Китай
Тип установки	настольный
Конвейерный	Да
Тип управления	ручной
Индукционный	Да
Старая цена	175678
Бренд	Hualian

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.