

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Моноблок Intercold MLCM 210 FT T

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_intercold_mlcм_210_ft_t



Описание

Моноблок **Intercold MLCM 210 FT T** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена пластинчато-трубчатый конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора и щитом управления с контроллером и силовой частью. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали, корпус воздухоохладителя - из алюминия.

Особенности:

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - Оттайка: 1,2 кВт
 - Вентилятор конденсатора: 0,14 кВт

- Вентилятор воздухоохладителя: 0,14 кВт
- Максимальный ток: 5,7 А
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 2x250 мм
 - Воздухоохладитель: 250 мм
- Расход воздуха: 1200 м³/ч
- Шаг ребер: 4,2 мм
- Дальность струи: 7 м*

Опции (заказываются отдельно):

- Зимняя опция до -30 °С
- Зимняя опция до -10 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

**Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.*

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	956 мм
Глубина	555 мм
Высота	713 мм
Вес (без упаковки)	76 кг
Вес (с упаковкой)	129 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Ширина (в упаковке)	1150 мм
Глубина (в упаковке)	1200 мм
Высота (в упаковке)	625 мм
Потребляемая мощность	1.116 кВт
Объем камеры	12 м ³
Хладагент	R404
Бренд	Intercold

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.