

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион Скат-1200У2



Описание

Особенности Бастион Скат-1200У2:

- световую индикацию наличия напряжения электрической сети
- световую индикацию наличия выходного напряжения
- световую индикацию наличия АКБ
- питание нагрузки стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением
- автоматический переход на резервное питание от АКБ при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня или при отключении электрической сети, режим «Резерв»
- контроль наличия АКБ
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»
- защиту АКБ от глубокого разряда
- защиту от переплюсовки клемм АКБ посредством самовосстанавливающегося предохранителя
- электронную защиту от короткого замыкания клемм АКБ
- защиту от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания
- защиту нагрузки от аварии источника
- возможность подключения к клеммам «Вход резервный» внешних источников резервного питания типа СКАТ-1200Р20
- выдачу информационных диагностических сообщений с помощью световых индикаторов
- выдачу информационных сообщений «Переход на резерв», «Наличие АКБ», «Наличие выходного напряжения» посредством переключения контактов реле. Выдача информационного

сообщения «Переход на резерв» осуществляется при пропадании сетевого напряжения и не восстановлении его в течение заданного пользователем при помощи переключателя

- режим «холодный пуск» позволяет автоматически восстановить работоспособность источника при подключении исправной и заряженной АКБ в режиме «Резерв»
- возможность подключения внешних устройств посредством диагностического разъема

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Дополнительная информация	пожизненная гарантия
Вес	5.7 кг
Габаритный размер	425 × 155 × 395 мм
Входное рабочее напряжение, В	170 — 250
Выходная мощность, ВА	60
Выходное рабочее напряжение, В	9.5 — 13.95
Рабочая частота	— 50 Гц
Защита	защита АКБ от глубокого разряда
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Настенный
Отображение информации	Светодиодная индикация
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	-10 — 40
Влажность окружающей среды, %	90
Напряжение, В	12
Холодный старт	Да
Емкость батареи, А-час	12-26
Необходимое кол-во АКБ для работы, шт	1-2
Бренд	Бастион

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.