

Описание товара

Кассетная сплит-система Kentatsu

KSVB140HZAN1R/KSUNB140HZAN3/KPU95-DR



Описание

Кассетный инверторный кондиционер Kentatsu KSVB140HZAN1R/KSUNB140HZAN3/KPU95-DR – это современное устройство, работающее в двух основных режимах: охлаждение и обогрев. С его помощью можно создавать комфортный микроклимат в больших помещениях офисных, коммерческих, административных зданий. Для удобного управления он оснащен настенным пультом. Также есть Wi-Fi контроллер для управления со смартфона.

Особенности и преимущества Kentatsu

KSVB140HZAN1R/KSUNB140HZAN3/KPU95-DR:

- Инверторная технология
- Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет снизить содержание углекислого газа (CO₂) и улучшить качество воздуха в помещении
- Воздушный фильтр
- Встроенный дренажный насос
- Автоматическое качание заслонок
- Трапецидальная форма канавок на внутренней поверхности труб теплообменника, которая улучшает теплообмен с окружающим воздухом
- Компактные размеры
- Автоматический перезапуск
- Комплексный мониторинг (дополнительные разъемы позволяют вывести параметры работы кондиционера на диспетчерский пульт).

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	121.5 кг
Площадь помещения	140 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	48
Мощность охлаждения	13.4 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	48 (до 130-150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.4 кВт
Расход воздуха, м³/час	1800
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	E/D
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Опция
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 24.5 см
Вес (внутренний блок)	34.8 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.1 кВт
Мощность обогрева	15.53 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 50
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	86.7 кг
Коэффициент эффективности COP	3.05
Коэффициент эффективности EER	2.48
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Бренд	Kentatsu

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.