

## **Коммерческое предложение от 29.04.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Denko DCS-36A**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_denko\\_dcs\\_36a](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_denko_dcs_36a)



### **Описание**

Кассетный кондиционер Denko DCS A - это прекрасный вариант для помещений с подвесными потолками типа армстронг. Агрегат быстро выходит на рабочую температуру и обеспечивает ее поддержание в автоматическом режиме. При обогреве помещения будет полезна функция теплый пуск, которая подает уже нагретый воздух.

### **Особенности и преимущества Denko DCS-36A:**

- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухораспределение
- Турбо режим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I Feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка

- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Панель с круговым распределением воздушного потока
- Проводной пульт (опция).

## **Характеристики**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Страна бренда                              | Китай                |
| Страна сборки                              | Китай                |
| Цвет                                       | белый                |
| Электропитание                             | 380-420/3/50         |
| Гарантийный срок                           | 3 года               |
| Вес                                        | 97 кг                |
| Площадь помещения                          | 100 кв. м.           |
| Инверторное управление                     | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                       | 39                   |
| Мощность охлаждения                        | 10.55 кВт            |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU          | 36 (до 100-110 м.кв) |
| Режим работы                               | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)         | 3.77 кВт             |
| Расход воздуха, м³/час                     | 1500                 |
| Wi-fi управление                           | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления            | Да                   |
| Тип внутреннего блока                      | Кассетный            |
| Хладагент                                  | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)      | 95 × 95 × 25 см      |
| Вес (внутренний блок)                      | 33 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 3.5 кВт              |
| Мощность обогрева                          | 11.7 кВт             |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | -15 — 48             |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 15.88                |
| Максимальная длина трассы                  | 30 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 39.5 × 97 × 80.5 см  |
| Вес (внешний блок)                         | 64 кг                |
| Уровень шума (внешний блок), Дб            | 60                   |

Завод

AUX

Бренд

Denko

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.