

## Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Стабилизатор напряжения VOLTRON SVC-20000/3D

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/stabilizator-napryazheniya-voltron-svc-20000-3d>



### Описание

Стабилизатор напряжения VOLTRON SVC-20000/3D от компании Пром-Каталог.Ру

### Характеристики

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида                                                                          |
| Гарантия                | 1 год                                                                                     |
| Дисплей                 | цифровой вольтметр и амперметр                                                            |
| Габариты, мм            | ширина 505, глубина 455, высота 800                                                       |
| Охлаждение              | естественное                                                                              |
| Тип стабилизатора       | электромеханический,<br>автотрансформаторный<br>щеточноконтактный<br>сервоприводной с ЦПУ |

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Входная частота, Гц                        | 50                                                                       |
| Выходная частота, Гц                       | 50                                                                       |
| Выходное напряжение, В                     | 220 / 380                                                                |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В   | на фазу от 145 до 255, при трёхфазном подключении от 248 до 440          |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | на фазу от 140 до 260, при трёхфазном подключении от 240 до 448          |
| Мощность, ВА                               | 20000                                                                    |
| Область применения                         | для защиты оборудования, которое может стоять в неотапливаемом помещении |
| Перегрузочная способность                  | длительная перегрузка при 110 %, кратковременная до 150 %                |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | 3                                                                        |
| Разъёмы                                    | клеммная колодка                                                         |
| Скорость переключения одного канала, мс    | 20 вольт в секунду                                                       |
| Относительная влажность, %                 | до 95 при 35 °С                                                          |
| Количество фаз                             | Три                                                                      |
| Класс защиты                               | IP20                                                                     |
| Страна происхождения                       | Китай                                                                    |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.