

Описание товара Стабилизатор напряжения

RUCELF SDV-20000



Описание

- Стабилизатор напряжения марки RUCELF вертикального исполнения серии SDV предназначен для работы с мощными потребителями электроэнергии.
- Его использование целесообразно для защиты целого дома, крупного однофазного оборудования или группы подобных устройств.
- Отличительной особенностью данной серии является повышенная надежность и способность работать с высокими токами нагрузки. Стабилизатор напряжения RUCELF SDV используется в квартирах, частных домах, на дачах, а также в офисах для защиты дорогостоящей техники и аппаратуры от сбоев в питающей сети на 220 В.
- Удобное расположение двух розеток сбоку корпуса обеспечивает быстрое подключение нагрузки к стабилизатору этой модели.
- Прочный корпус надежно защищает все внутренние узлы данного устройства от повреждений, попадания пыли и влаги. **ОСОБЕННОСТИ:**
- Мобильность:
- Стабилизатор оборудован поворотными колесами, которые обеспечивают его мобильность и маневренность. **Визуальный контроль:**
- Стабилизатор оснащен вольтметром, амперметром и светодиодной индикацией для удобства контроля рабочих параметров. **Эффективное охлаждение:**
- Корпус стабилизатора напряжения RUCELF SDV имеет специальные вентиляционные отверстия, способствующие охлаждению внутренних узлов. **ПРЕИМУЩЕСТВА:**
- Наличие функции Байпас;
- Поддерживает широкий диапазон входного напряжения;
- Высокая скорость выравнивания напряжения - 14 В/сек;
- Не искажает форму напряжения питающей сети;
- Высокая точность стабилизации;

- Прочный корпус.

Характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	1 год
Дисплей	аналоговые стрелочный вольтметр и амперметр, светодиодный цифровой индикатор
Габариты, мм	ширина 380, высота 840, глубина 415
Охлаждение	естественная циркуляция воздуха, через специальные отверстия в корпус
Тип стабилизатора	электромеханический
Байпас	Есть
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	50
Выходное напряжение, В	220
Металл обмотки трансформатора	медь
Мощность, ВА	20000
Предельный диапазон выходного напряжения, В	от 150 до 260
Процент отклонения выходного напряжения, %	1,5
Разъёмы	клеммная колодка
Способ размещения	напольное
Тип трансформатора	торроидальный
Относительная влажность, %	не более 80
Количество фаз	Одна
Класс защиты	IP20 (негерметизирован)
Страна происхождения	Китай
Байпас	Есть

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.