

Описание товара Сплит-система AUX ASW- H36B4/LK-700R1



Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Мощность охлаждения	2.05 кВт
Мощность обогрева	2.2 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.73 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.68 кВт
Гарантийный срок	2 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да

Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Расход воздуха, куб. м/ч	485
Габаритный размер (внутреннего блока)	71.5/28.5/19.4см
Габаритный размер (внешнего блока)	68.1/43.4/28.5см
Вес (внешний блок)	22 кг
Вес (внутренний блок)	7.4 кг
Цвет	белый
Хладагент	R 410A

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.